

RAPID **LIFT**



RAPID NIRO

GABEL- & SCHERENHUBWAGEN IN EDELSTAHL

RAPID NIRO – Gabelhubwagen & Scherenhubwagen in Edelstahl

Zuverlässige & langlebige Technik

Die leistungsstarken Hubwagen von RAPID gibt es auch in vollständig rostfreier Ausführung! Neben dem Gabelchassis, dem Hydrauliksystem und der Deichsel sind auch sämtliche Achsen, Kugellager und Spannstäbe sowie die Druckmechanik aus rostfreiem Material. Alle Teile die nicht in rostfreiem Edelstahl herstellbar sind, werden aus korrosionsbeständigen Materialien wie z.B. Kunststoff gefertigt. Mit großer Präzision hergestellte Hydrauliksysteme und eine sorgfältige Funktions- und Qualitätsprüfung vor Auslieferung gewährleisten eine lange und störungsfreie Lebensdauer. Damit eignet sich der RAPID NIRO ideal für den Einsatz in nahezu allen Arbeitsbereichen mit hohen Hygieneanforderungen auch bei korrosiver Umgebung sowohl für leichte als auch für schwere Transportaufgaben im Dauerbetrieb.

Starke Gabeln für den professionellen Transport

Die Gestaltung der Gabelspitzen sorgt dafür, dass das Hinein- und Hinausfahren bei jeder Palette leicht vonstatten geht. Aus einem Stück gepresste Gabelbeine verleihen verwindungsfreie Stabilität. Die erstklassige Qualität der rostfreien Kugellager und der Lenk- und Gabelrollen garantiert eine lange Lebensdauer und niedrigen Rollwiderstand.

Technische Daten:

		Gabelhubwagen	Scherenhubwagen
Tragkraft	kg	2.000	1.000
Hubhöhe	mm	205	800
Unterfahrhöhe	mm	85	90
Lastschwerpunkt	mm	600	600
Gabellänge	mm	1.150	1.150
Gerätelänge	mm	1.505	1.520
Gerätebreite	mm	540	540
Gerätehöhe	mm	1.230	1.230
Betriebshöhe	mm	1.230	1.485
Eigengewicht	kg	72	115
Hub je Schlag	mm	12	16/24

Technische Änderungen vorbehalten.

Das Hydrauliksystem – Schlüssel für längste Lebensdauer

Die Hydraulik ist das Herz des Hubwagens. Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten. Senkkolben, Pumpenkolben und Hubkolben sind gehärtet, geschliffen und hartverchromt und zusätzlich zwecks bester Passung und Haltbarkeit feingepoliert. Dichtungen und Abstreifer sind in langen Testreihen erprobt und werden in Hinblick auf stärkste Belastung, Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit gewählt.

Ergonomischer Griff mit allen Funktionen

Der Deichselgriff ist so gestaltet, dass er in allen Lagen bestmögliches Greifen gewährleistet. Der Hebel im Deichselgriff hat 3 Funktionen: Heben – Neutral – Senken. Dies ermöglicht eine bequeme und sichere Bedienung. Die Senkgeschwindigkeit ist stufenlos regulierbar und schont die Ladung; auch eine sehr schwere Last kann Millimeterweise gesenkt werden. Die Deichselstange ist aus kräftigem, rechteckigem Profil mit zusätzlicher Verstärkung an der Halterung zum Hydrauliksystem.

RAPID Transportgeräte GmbH
Holter 19, D - 59269 Beckum/Westf.
Telefon 0 25 21 82 42 22
Telefax 0 25 21 82 42 24
www.rapid-beckum.de
info@rapid-beckum.de

Händleranschrift: