

**RAPID**  
LIFT



**RAPID RPT**

# RAPID RPT- elektrohydraulischer Deichsel-Hubwagen

## Zuverlässige & sichere Technik

Die kompakte Konstruktion und das stabile Fahrgestell machen den RAPID RPT zum robusten und zuverlässigen Helfer in Ihrem Betrieb. Der Mittelradantrieb und die dadurch mittig angeordnete Deichsel ermöglichen einen bequemen Lenkeinschlag nach jeder Seite bei geringstem Kraftaufwand. Die griffgünstigen Funktionselemente sind leicht mit einer Hand bedienbar. Die Senkgeschwindigkeit ist durch ein Drosselventil stufenlos regulierbar und schont die Ladung; auch eine sehr schwere Last kann Millimeterweise gesenkt werden.

## Kraftvoller Fahr- & Hubantrieb

Der geräuscharme aber drehmomentstarke 24-V-Gleichstrom-Antriebsmotor gewährleistet den kraftvollen Fahrtrieb des RAPID RPT auch bei Steigungen. Das Gerät ist mit einer elektronischen Impulssteuerung für eine stufenlose und ruckfreie

Regelung der Fahrgeschwindigkeit in beide Richtungen, einer elektromagnetisch wirkenden Bremse sowie mit einer Batterie-Ladestandanzeige ausgerüstet. Der kräftige Hubmotor ermöglicht einen sicheren und schnellen Hub auf die geforderte Höhe. Das Zylinderrohr hat eine feinstgearbeitete Kolbenlauffläche, die Kolbenstange ist geschliffen und mit einer Hartchromauflage versehen.

## Starke Gabeln für den professionellen Transport

Die Gestaltung der Gabelspitzen sorgt dafür, dass das Hinein- und Hinausfahren mit dem RAPID RPT bei jeder Palette leicht vonstatten geht. Aus einem Stück gepresste Gabelbeine verleihen verwindungsfreie Stabilität. Die erstklassige Qualität der Kugellager und der Gabelrollen garantiert eine lange Lebensdauer und niedrigen Rollwiderstand.

## Technische Daten:

Tragkraft		kg	1.250	2.000
Lastschwerpunkt		mm	600	600
Gerätehöhe	mit Deichsel	mm	1.380	1.390
Gerätebreite		mm	705	720
Gerätelänge		mm	1.520	1.740
Wenderadius		mm	1.450	1.580
Eigengewicht	mit Batterie	kg	360	520
Gabellänge		mm	1.150	1.150
Gabelbreite		mm	160	160
Maß über die Gabeln		mm	550	550
Unterfahrhöhe		mm	90	90
Hubhöhe max.		mm	205	205
Fahrgeschwindigkeit	ohne/mit Last	km/h	4,8/4,1	6,0/5,1
Hubdauer	ohne/mit Last	mm/s	35/25	50/40
Senkdauer	ohne/mit Last	mm/s	30/45	40/50
Steigvermögen	ohne/mit Last	%	10/5	15/8
Batterie PZS	wahlweise	Ah	120	160, 210
Hubmotor	24 V	kW	0,7	1,6
Fahrmotor	24 V	kW	1,2	1,2
Antriebsrad	Polyurethan	mm	250 x 65	230 x 75
Stützrollen	Polyurethan	mm	100 x 40	100 x 40
Gabelrollen	Polyurethan	mm	80 x 90	80 x 90

Technische Änderungen vorbehalten.

### RAPID Transportgeräte GmbH

Holter 19, D - 59269 Beckum/Westf.  
Telefon 0 25 21 82 42 22  
Telefax 0 25 21 82 42 24  
www.rapid-beckum.de  
info@rapid-beckum.de

Händleranschrift: